

MG VASTR® SEAL PRO

VAST-R® Seal Pro is een extreem klevende afdichtingstape. VAST-R® Seal Pro heeft een zeer hoge initiële en duurzame hechting op alle ondergronden. VAST-R® Seal Pro is met name geschikt voor het verkleven van folies op oneven ondergronden.

Toepassing

VAST-R® Seal Pro dient te worden gebruikt bij het luchtdicht verkleven van folies tegen een oneven ondergrond zoals een gemetselde muur. VAST-R® Seal Pro fungeert als een montagelijm maar dan zonder de uithardingstijd. VAST-R® Seal Pro hecht direct en geeft onmiddellijk een volledig gesloten hechting van de folie op een aansluitend oppervlak.

Verwerking

VAST-R® Seal Pro moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VAST-R® Seal Pro aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtbelletjes verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving VAST-R® Seal Pro	Afmeting 10 mm x 12 m	Hoeveelheid 10 rol / doos	Artikelnummer 8101001200	EAN code 8714672999945
---	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Specificaties

Kleur Transparant	Kleefkracht op staal > 25 N / 25 mm
Materiaal Dispersielijm op basis van polyacrylaat	
Opslag Droog, - 5 °C tot 10 °C	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Lijmlaag Dispersielijm op basis van polyacrylaat	
Temperatuurbestendigheid - 30 °C tot + 80 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0°C

