

De Miofol® PE Folie Eco is een LDPE-folie (Low Density Poly Ethyleen) en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de timmer- en prefabindustrie. De PE folie Eco wordt, vanwege het gebruik van speciale grondstoffen en ideale afmetingen, het meest gebruikt als dampremmende folie bij dak- en gevelelementen. Dit omdat bij de geconditioneerde omstandigheden van prefab producties een gewapende folie minder noodzakelijk is. De Miofol® PE folie Eco is standaard leverbaar in de dikte 0,15 en 0,20mm. De Eco variant is vervaardigd uit regeneraat; gerecycled polyethyleen.

Toepassing

De Miofol® PE Folie Eco wordt toegepast aan de warme zijde van wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is de folie geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. PE Folie Eco beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Dampremmend
- ✓ Lucht- & waterdicht
- ✓ Rolbreedtes op elementbreedte
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Verwerking sneller dan gevouwen folie
- ✓ Recyclebaar

Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
PE Folie Eco	0,15 mm	2,60 m	100 m	4201526001	8714672002027	33 rol / pallet
	0,15 mm	2,60 m	50 m	4201526000	8714672002010	59 rol / pallet
	0,15 mm	3,00 m	100 m	4201530001	8714672002041	52 rol / pallet
	0,15 mm	3,00 m	50 m	4201530000	8714672002034	52 rol / pallet
	0,20 mm	2,60 m	100 m	4202026001	8714672002058	22 rol / pallet
	0,20 mm	2,60 m	50 m	4202026000	8714672002065	46 rol / pallet
	0,20 mm	3,00 m	100 m	4202030001	8714672002089	21 rol / pallet
	0,20 mm	3,00 m	50 m	4202030000	8714672002072	39 rol / pallet

PE FOLIE OP MAAT

De Miofol® PE folie is geheel naar eigen wens te bestellen. Ben jij op zoek naar een afwijkende rolafmeting of dikte? Neem contact op voor de mogelijkheden!