

De Miofol® PE Folie Pro is een LDPE-folie (Low Density Poly Ethyleen) en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de timmer- en prefabindustrie. De PE folie Pro wordt, vanwege het gebruik van speciale grondstoffen en ideale afmetingen, het meest gebruikt als dampremmende folie bij dak- en gevelelementen. De Miofol® PE folie Pro is standaard leverbaar in de dikte 0,15 en 0,20mm (ware dikte). De Pro variant is vervaardigd uit een schone, heldere kwaliteit polyethyleen.

### Toepassing

De Miofol® PE Folie Pro wordt toegepast aan de warme zijde van wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is de folie geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. PE Folie Pro beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

### Voordelen

- ✓ Dampremmend
- ✓ Lucht- & waterdicht
- ✓ Gegarandeerde ware dikte
- ✓ Rolbreedtes op elementbreedte
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Verwerking sneller dan gevouwen folie
- ✓ Recyclebaar

Omschrijving	Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
PE Folie Pro	0,15 mm	2,60 m	100 m	2201526001	8714672002096	28 rol / pallet
	0,15 mm	2,60 m	50 m	2201526000	8714672002102	59 rol / pallet
	0,15 mm	3,00 m	100 m	2201530001	8714672002119	28 rol / pallet
	0,15 mm	3,00 m	50 m	2201530000	8714672002126	52 rol / pallet
	0,20 mm	2,60 m	50 m	2202026000	8714672002133	46 rol / pallet
	0,20 mm	3,00 m	100 m	2202030001	8714672002140	18 rol / pallet
	0,20 mm	3,00 m	50 m	2202030000	8714672002157	39 rol / pallet

## PE FOLIE OP MAAT

De Miofol® PE folie is geheel naar eigen wens te bestellen. Ben jij op zoek naar een afwijkende rolafmeting of dikte? Neem contact op voor de mogelijkheden!

