

Alkreflex® One est un film composite réfléchissant ; deux couches d'aluminium pur de part et d'autre d'un cœur de film à coussin d'air. Combiné à une cavité d'air de 20 mm des deux côtés, Alkreflex® One offre une valeur d'isolation optimale en réfléchissant la chaleur rayonnante. La faible épaisseur et la taille pratique du rouleau rendent le produit particulièrement adapté à la rénovation. Alkreflex® One étant insensible à l'humidité, il est souvent utilisé comme solution pratique pour la post-isolation de surfaces froides indésirables.

## Utilisation

Alkreflex® One est utilisé comme film réfléchissant étanche à la vapeur dans les murs (creux), les planchers, sur le côté chaud (généralement l'intérieur) des toits, dans les bâtiments industriels tels que les entrepôts, les unités, les conteneurs et la construction de caravanes. Alkreflex® One est également idéal pour l'isolation des vides sanitaires, des portes de garage ou comme film réfléchissant derrière un radiateur.

## Avantages

- ✓ Extrêmement étanche à la vapeur
- ✓ Réflexion double face
- ✓ Économie d'énergie
- ✓ Insensible à l'humidité
- ✓ Réfléchit au moins 80 % de la chaleur à l'extérieur en été
- ✓ Feuille et isolation, 2 en 1
- ✓ Facile à découper

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Alkreflex® One	0,6 m	10 m	5822006021	8714672002553	60 rouleaux / palette	1,3 kg



Pour les murs



Pour toiture




Pour les sols



Imperméable à la vapeur



Imperméable à l'eau



Réfléchissant des deux côtés

## Spécifications du produit

Perméabilité à la vapeur d'eau  
**< 0,015 g / m<sup>2</sup> / jour**

Résistance à la température  
**-40°C / +70°C**

Résistance relative à l'humidité  
**> 1500 m**

Poids  
**150 gr / m<sup>2</sup>**

Classe feu  
**F**

Étanchéité  
**W1**



# MG ALKREFLEX® ONE

## Mode d'emploi

Alkreflex® One doit être utilisé en combinaison avec deux couches d'air (cavité) d'au moins 20 mm pour une isolation optimale afin d'utiliser le maximum d'effet isolant. Pour l'isolation de la toiture, nous recommandons Alkreflex® One uniquement sur la face intérieure de la toiture. Il a ainsi une double fonction : isolante et pare-vapeur. Finissez les joints et les recouvrements avec le VASTR® Bande adhésive en Aluminium. En tant qu'isolant de sol, Alkreflex® One est fixé sur la face inférieure contre les solives du plancher en bois avec une légère ventilation parallèle aux solives. Pour les applications sous des sols en béton, Alkreflex® One doit être utilisé avec une couche d'air d'au moins 20 mm entre l'isolant et le sol. Pour l'utilisation comme feuille de radiateur, coupez Alkreflex® One aux dimensions voulues et fixez-le derrière le radiateur à l'aide de ruban adhésif double-face ou d'aimants.



## Autres suggestions de produits

### Tyvek®

Bande adhésive FlexWrap



### MG VASTR®

Bande adhésive en Aluminium




### MG VASTR®

Bande adhésive Butyle



### MG VASTR®

Bande adhésive Totale



## Description

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité
Tyvek® Bande adhésive FlexWrap	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rouleaux / boîte
VASTR® Bande adhésive en aluminium	75 mm	25 m	8107502502	8714672002638	16 rouleaux / boîte
VASTR® Bande adhésive Butyle	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rouleaux / boîte
VASTR® Bande adhésive Totale (noir)	60 mm	25 m	8106002502	8714672000474	10 rouleaux / boîte
VASTR® Bande adhésive Totale (noir)	100 mm	25 m	8110002501	8714672000481	6 rouleaux / boîte
VASTR® Bande adhésive Totale (blanc)	60 mm	25 m	8106002501	8714672999884	10 rouleaux / boîte



## Guide du film

Voulez-vous savoir quel film est adapté à votre utilisation pour toiture, façade, mur ou sol ? Avec le guide pour film, vous trouverez le bon film en une minute. Scannez le Code QR avec l'appareil photo de votre téléphone et découvrez de quel film vous avez besoin.

*Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.*

