



GEFO®

Gefo® est un film LPDE retardateur de vapeur renforcé par un tissu en polypropylène.

Utilisation

Gefo® est utilisé comme membrane pare-vapeur dans les structures de façades et de toitures. Gefo® est appliqué sur le côté chaud (généralement l'intérieur) de la structure. Grâce à sa propriété de pare-vapeur constant, Gefo® convient aux constructions de bâtiments appartenant aux classes climatiques 2 et 3, comme les bureaux, les habitations, les écoles, etc. En outre, Gefo® est excellent pour une utilisation en tant que vitrage temporaire.

Avantages

- ✓ Imperméable à l'eau
- ✓ Étanchéité à l'air
- ✓ Délai de traitement ouvert de 3 mois

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Gefo®	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	6109015020 6109030020	8714672000405 8714672000788	26 rouleaux / palette 26 rouleaux / palette	7 kg 14 kg



Pour les murs



Pour toiture



Pour les sols



Pare-vapeur



Imperméable à l'eau

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV
3 mois

Résistance à la température
-20°C / +70°C

Résistance relative à l'humidité
25 m

Perméabilité à la vapeur
0,96 g / m² / jour

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale
150 N

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale
190 N

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal
190 N / 50 mm

Résistance initiale à la traction direction transversale
130 N / 50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal
15 %

Allongement à la rupture dans le sens transversa
15 %

Poids
90 gr / m²

Étanchéité
W1

Classe feu
F





GEFO®

Mode d'emploi

Appliquez Gefo® sur le côté chaud (généralement l'intérieur) de la construction du toit et de la façade. Fixez Gefo® à l'aide d'agrafes en acier inoxydable au squelette de construction. Dans la zone des recouvrements horizontaux et verticaux, maintenez 100 mm. Pour un contrôle optimal de la vapeur, nous recommandons que les fixations, les recouvrements, les joints et les évidements soient rendus étanches à l'air à l'aide de notre gamme VASTR®.

Autres suggestions de produits

Tyvek®

Bande adhésive
FlexWrap



MG VASTR®

Film adhésif
basique



MG VASTR®

Bande adhésive
Butyle



MG VASTR®

Ruban d'étanchéité
pour agrafe



Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap
VASTR® Film adhésif basique
VASTR® Bande adhésive Butyle
VASTR® Ruban d'étanchéité
pour agrafe

Largeur

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Longueur

10 m
25 m
20 m
20 m

Code article

8106001000
8107502501
8103002000
8106002010

Code EAN

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672005332

Quantité

3 rouleaux / boîte
20 rouleaux / boîte
8 rouleaux / boîte
5 rouleaux / boîte



Guide du film

Voulez-vous savoir quel film est adapté à votre utilisation pour toiture, façade, mur ou sol ? Avec le guide pour film, vous trouverez le bon film en une minute. Scannez le Code QR avec l'appareil photo de votre téléphone et découvrez de quel film vous avez besoin.

Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM