



PERFO®

Perfo® est un film LPDE transparent micro-perforé, renforcé par un tissu en polypropylène.

Utilisation

Perfo® est utilisé dans les façades comme couche extérieure perméable à la vapeur et résistante à l'eau (côté froid). Perfo® est également utilisé comme film de vitrage temporaire pour l'étanchéité au vent et à l'eau des ouvertures de façade pendant la construction. La micro-perforation permet à l'humidité de la construction de s'écouler vers l'extérieur.

Avantages

- ✓ Bassin versant
- ✓ Perméable à la vapeur
- ✓ Convient comme vitrage temporaire

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Perfo®	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	6209015020 6209030020	8714672002324 8714672002539	26 rouleaux / palette 26 rouleaux / palette	7 kg 14 kg



Pour façade



Ouvert à la vapeur



Résistante à l'eau



Résistant jusqu'à 80°



Maximum 3 mois résistant aux UV

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV
3 mois

Résistance à la température
-20°C / +70°C

Résistance relative à l'humidité
0,3 m

Perméabilité à la vapeur
80 g / m² / jour

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale
165 N

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale
170 N

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal
175 N / 50 mm

Résistance initiale à la traction direction transversale
125 N / 50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal
12 %

Allongement à la rupture dans le sens transversa
14 %

Poids
90 gr / m²

Étanchéité
W2

Classe feu
F





PERFO®

Mode d'emploi

Le Perfo® est microperforé, ce qui signifie qu'il a une imperméabilité limitée et qu'il doit donc être mis en œuvre sans support dur. Dans les façades avec une surface molle, par exemple de la laine minérale, le Perfo® peut être appliqué directement sur le substrat mou. Application des tuiles Perfo®. Pour les recouvrements horizontaux, respectez un minimum de 100 mm et un maximum de 200 mm. Appliquez le Perfo® sur la structure à l'aide d'agrafes en acier inoxydable avec un espacement maximum de 150 mm. Posez du VASTR® Film adhésif basique sur les agrafes et les coutures.

Autres suggestions de produits

Tyvek®

Bande adhésive
FlexWrap



MG VASTR®

Film adhésif
basique



MG VASTR®

Bande adhésive
Butyle



MG VASTR®

Ruban d'étanchéité
pour agrafe



Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap
VASTR® Film adhésif basique
VASTR® Bande adhésive Butyle
VASTR® Ruban d'étanchéité
pour agrafe

Largeur

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Longueur

10 m
25 m
20 m
20 m

Code article

8106001000
8107502501
8103002000
8106002010

Code EAN

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672005332

Quantité

3 rouleaux / boîte
20 rouleaux / boîte
8 rouleaux / boîte
5 rouleaux / boîte



Guide du film

Voulez-vous savoir quel film est adapté à votre utilisation pour toiture, façade, mur ou sol ? Avec le guide pour film, vous trouverez le bon film en une minute. Scannez le Code QR avec l'appareil photo de votre téléphone et découvrez de quel film vous avez besoin.

Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM