

Miofoam®

BANDES DE RIVE

Les bandes de rive Miofoam® FK8 sont fabriquées en mousse de polyéthylène à cellules fermées, non vernie, exempte de CFC et de HCFC. Il existe trois types de bandes de rive: S 5 mm, S 8 mm et FK 8 mm (équipées d'un rabat de film et d'une bande adhésive).

Utilisation

En appliquant des bandes de rive en combinaison avec, par exemple, Miofoam® V25-5, Miofol® AVS 4 ou Miofol® VS 2, la chape est découplée du mur structurel. Les bandes de rive Miofoam® sont utilisées pour découpler les chapes de béton le long des murs et des colonnes. Cela permet d'absorber l'action du sol et de réduire considérablement la transmission du bruit. Pour le chauffage par le sol, un minimum de 8 mm est recommandé.

Avantages

- ✓ Réduction de la transmission des bruits parasites
- ✓ Réduit les bruits d'impact
- ✓ Léger, solide, élastique et flexible
- ✓ Manipulation aisée
- ✓ Sans CFC ni HCFC
- ✓ Réduction des fissures
- ✓ Amortit l'impact du sol en béton
- ✓ Réduction des ponts thermiques

Utilisation

Pour réduire les bruits d'impact et la transmission des bruits de flanc aux pièces environnantes, des bandes de rive S ou FK sont placées contre les murs et autour des pénétrations de sol, en combinaison avec un découplage acoustique du sol. Veillez à ce que la liaison entre le sol et le mur soit nivelée. Tout matériau excédentaire peut être facilement coupé après le durcissement du sol.

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité
Miofoam® Bande de rive S 5mm	10 mm	50 m	8710501050	8714672004700	12 rouleaux / sac
	15 mm	50 m	8710501550	8714672004717	8 rouleaux / sac
	40 mm	50 m	8710504050	8714672004724	3 rouleaux / sac
Miofoam® Bande de rive S 8mm	10 mm	50 m	8710801050	8719128000770	8 rouleaux / sac
	15 mm	50 m	8710801550	8719128000787	12 rouleaux / sac
Miofoam® Bande de rive FK 8mm	10 mm	50 m	8720801050	8714672004694	12 rouleaux / sac



Réduction du bruit



Pour les sols



Sous chape cimentaire



Sous chauffage par le sol

Spécifications du produit

Hauteur
+ / - 10 %

Épaisseur
+ / - 10 %

Longueur du rouleau
50 m

Densité
25 KG / m³

Résistance à la température
-20°C / + 70°C



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM