

MG TAFTEX®

RUBAN ALU

La bande adhésive TAFTEX® Alu est une bande adhésive simple face pour l'étanchéité au vent et à l'air, à l'eau et à la vapeur des joints de recouvrement et la réparation des dommages. La bande adhésive TAFTEX® Alu est non tissé, ce qui le rend très résistant.

Utilisation

La bande adhésive TAFTEX® Alu doit être utilisée pour masquer différentes membranes. Dans le cadre d'une bonne étanchéité à l'air et à la vapeur avec des membranes étanches à la vapeur ou des films isolants, il convient de toujours scotcher les agrafes, même si une bande recouvrante se trouve au-dessus des agrafes.

Mode d'emploi

La bande adhésive TAFTEX® Alu doit être appliquée sur un support sec, exempt de poussière et de graisse, afin de garantir une bonne adhérence. Appliquez la bande adhésive TAFTEX® Alu au milieu de la couture / du recouvrement et pressez-la bien.

Description	Taille	Quantité	Code article	Code EAN
TAFTEX® bande adhésive Alu	60 mm x 25 m	10 rouleaux / boîte	1500602501	8719128000794

Spécifications du produit

Couleur Aluminium	Matériau Aluminium et non-tissé
Résistance à la température -30°C / +100°C	Température de traitement +10°C / +30°C
Couche adhésive Caoutchouc synthétique	
Couche protectrice Couche de séparation en silicone	
Adhésion sur l'acier > 25 N / 25 mm	
Stockage Sombre, sec, 10°C à 20°C	

