

Tyvek® BANDE ADHÉSIVE FLEXWRAP



La bande adhésive Tyvek® FlexWrap est un ruban flexible pour le scellement étanche à l'air et à l'eau des pénétrations sur les toits, les plafonds et les murs. La bande adhésive Tyvek® FlexWrap assure une étanchéité à l'air et est extrêmement extensible par rapport à un ruban adhésif standard. Grâce à son étirement unique, la bande adhésive Tyvek® FlexWrap est facile à plier le long des pénétrations non standard, ce qui en fait une alternative aux manchettes standard. La bande adhésive Tyvek® FlexWrap est environ 50 % plus rapide à installer que le ruban ou les joints standard.

Utilisation

La bande adhésive Tyvek® FlexWrap doit être appliquée pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des pénétrations et des raccordements des membranes de construction. La bande adhésive Tyvek® FlexWrap permet des mouvements structurels grâce à son étirement extrême et à sa couche adhésive à élasticité permanente.

Mode d'emploi

Placez soigneusement la bande adhésive Tyvek® FlexWrap autour de la surface à sceller. Le support doit être exempt de saleté, d'humidité, de glace, de graisse et de tout autre matériau susceptible de nuire à la performance de l'adhésif. La bande adhésive Tyvek® FlexWrap doit être placée dans des conditions sèches et à une température supérieure à 0°C. Pour une utilisation à des températures inférieures à 0°C et sur des surfaces qui ne sont pas idéales, il est recommandé d'utiliser un apprêt. Évitez les plis et les bulles en lissant la surface. Pressez à la main sur toute la surface pour assurer une bonne adhérence au support (après avoir exercé une pression, il est difficile de repositionner le ruban).

Description	Taille	Quantité	Code article	Code EAN
Bande adhésive Tyvek® FlexWrap	60 mm x 10 m	3 rouleaux / boîte	8106001000	5450208029771
Bande adhésive Tyvek® FlexWrap tape 6"	152,4mm x 10 m	1 rouleaux / boîte	8115202200	5450208029764
Bande adhésive Tyvek® FlexWrap tape 9"	228,6 mm x 10 m	1 rouleaux / boîte	8122802200	5450208029757

Spécifications du produit

Couleur Blanc	Adhésion sur l'acier 24 N / 25 mm
Matériau Ruban adhésif en butyle	
Couche adhésive Butyle	Couche protectrice Film siliconé
Résistance à la température -40°C / +100°C	Température de traitement A partir de 0°C
Stockage Sec, 10°C à 30°C	

