

# MG VASTR®

## BANDE ADHÉSIVE BUTYLE



La bande adhésive VASTR® Butyle est un ruban d'étanchéité adhésif double face destiné à coller des membranes et des feuilles sur divers substrats.

### Utilisation

La bande adhésive VASTR® Butyle peut être utilisée pour le raccordement étanche au vent, à l'eau et à l'air des membranes aux structures en pierre, en béton, en métal et en bois. La bande adhésive VASTR® Butyle doit également être appliqué sous le lattis (tissu ou compression) pour assurer une étanchéité durable des vis ou des clous.

### Mode d'emploi

La bande adhésive VASTR® Butyle doit être appliquée sur un support exempt de poussière et de graisse pour garantir une bonne adhérence. L'adhésion de la bande adhésive VASTR® Butyle n'est pas possible sur des supports gelés ou humides. Pour les joints sur des supports en pierre ou en béton, il est recommandé de les prétraiter avec un primaire d'accrochage. Utilisez un rouleau compresseur en silicone pour faire adhérer le film ou la membrane au bande adhésive VASTR® Butyle.

Description	Taille	Quantité	Code article	Code EAN
VASTR® bande adhésive butyle	30 mm x 20 m	5 rouleaux / boîte	8103002000	8714672005233

### Spécifications du produit

Couleur <b>Noir</b>	Adhésion sur l'acier <b>30 N / 25 mm</b>
Matériau <b>Butyle</b>	
Couche adhésive <b>Butyle</b>	Couche protectrice <b>Papier siliconé</b>
Résistance à la température <b>-40°C / +90°C</b>	Température de traitement <b>A partir de 5 °C</b>
Stockage <b>Sombre, sec, 10°C à 30°C</b>	

