



La bande adhésive double face VASTR® est une bande double face extrêmement adhésive pour l'application de films étanches à l'air et le scellement étanche à l'air et au vent des joints de chevauchement. Le ruban acrylique est doté d'un treillis de renforcement qui le rend très résistant et facile à déchirer.

Utilisation

La bande adhésive double face VASTR® peut être utilisée pour le collage des chevauchements dans les Membranes techniques de construction et les membranes de construction. Le ruban peut également être utilisé pour faire adhérer des films à un substrat de manière à ce que le film ne soit pas perforé par des agrafes lorsqu'il est appliqué. La pose de films pare-vapeur ou hydrofuge sur une ossature métallique est particulièrement aisée grâce à son pouvoir adhésif élevé.

Mode d'emploi

La bande adhésive double face VASTR® doit être appliquée sur une surface sèche, exempte de poussière et de graisse, afin d'assurer une bonne adhérence. Appliquez la bande adhésive double face VASTR® et appuyez fermement. Retirez le papier de protection et insérez fermement le film dans la bande. Frottez pour faire disparaître les bulles d'air et obtenir une adhérence optimale et durable.

Description

VASTR® Bande adhésive double face

Taille

25 mm x 50 m

Quantité

36 rouleaux / boîte

Code article

8102505000

Code EAN

8714672003604

Spécifications du produit

Couleur Marron	Adhésion sur l'acier > 35 N / 25 mm
Matériau Adhésif de dispersion à base de polyacrylate	
Stockage Sombre, sec, 10 C à 20	Couche protectrice Papier siliconé
Couche adhésive Adhésif en dispersion à base de polyacrylate	
Résistance à la température -30°C / +100°C	Température de traitement A partir de 0°C

