



La bande adhésive VASTR® Facade se compose d'une couche supérieure de membrane de façade, d'un adhésif en dispersion à base de polyacrylate et d'une couche de séparation en papier siliconé. La bande adhésive VASTR® Facade présente une excellente résistance au temps, à l'eau, à l'humidité, aux intempéries et aux produits chimiques. La bande adhésive VASTR® Facade a été spécialement conçue pour la membrane UV Facade.

Utilisation

La bande adhésive VASTR® Facade doit être appliquée pour assurer l'étanchéité au vent et à l'eau de la membrane résistante aux UV dans les structures de façade ou de toiture. La réparation permanente des dommages et des joints de recouvrement, ainsi que le raccordement de la membrane résistante aux UV aux structures, doivent être réalisés avec la bande adhésive VASTR® Facade. La bande adhésive VASTR® Facade peut être collée directement sur des supports en bois ou en acier.

Mode d'emploi

La bande adhésive VASTR® Facade appliquée avec soin garantit un résultat final durable et étanche au vent et à l'eau. La bande adhésive VASTR® Facade doit être appliquée sur un support sec, exempt de poussière et de graisse, afin de garantir une bonne adhérence. Avant d'appliquer la bande adhésive VASTR® Facade, retirez la couche de séparation et appliquez la bande au centre du joint et faites-la chevaucher. Pressez et frottez bien le ruban pour éliminer les bulles d'air et créer une liaison durable optimale.

Description

VASTR® Bande adhésive facade

Taille

60 mm x 25 m

Quantité

10 rouleaux / boîte

Code article

8106002500

Code EAN

8714672999891

Spécifications du

Couleur Noir	Matériau Polyester
Stockage Sombre, sec, 10°C à 30°C	
Couche protectrice Papier siliconé	
Couche adhésive Adhésif en dispersion à base de polyacrylate	
Résistance à la température - 30°C / +90°C	Température de traitement A partir de 0°C

