



Le ruban VASTR® Toilé est un ruban adhésif simple face en polypropylène non tissé et doté d'une couche d'adhésif haute performance VASTR®. Le ruban VASTR® Toilé convient donc parfaitement au collage de membranes sur des structures en bois.

Utilisation

Le ruban VASTR® toilé doit être utilisée pour le scellement étanche au vent et à l'eau des Membrane filé-lié dans les constructions de façades et de toits. La réparation permanente des dommages, le scellement étanche au vent et à l'eau des chevauchements et le raccordement des membranes non-tissé tels que Polytex® et TAFTEX® aux structures doivent être traités avec le ruban VASTR® toilé . Le ruban VASTR® toilé peut être collé directement sur des supports en bois ou en acier.

Mode d'emploi

Le ruban VASTR® toilé doit être appliqué sur un support sec, exempt de poussière et de graisse, afin d'assurer une bonne adhérence. Avant d'appliquer le ruban VASTR® toilé, retirez la couche de séparation et appliquez le ruban au centre de la couture/du chevauchement. Pressez et frottez bien le ruban pour éliminer les bulles d'air et créer une liaison durable optimale.

Description

VASTR® Ruban toilé

Taille

75 mm x 25 m

Quantité

8 rouleaux / boîte

Code article

8107502504

Code EAN

8714672005202

Spécifications du produit

Couleur Gris	Adhésion sur l'acier 38 N / 25 mm
Matériau PP non tissé	
Couche adhésive Acrylate modifié	Couche protectrice Papier siliconé
Stockage Sombre, sec, 10°C à 20°C	
Résistance à la température -40°C / +80°C - 120°C	Température de traitement A partir de 0°C

