



**GEFO®**

**Gefo® is een dampremmende LPDE folie die versterkt is met een polypropyleen weefsel.**

### Toepassing

Gefo® wordt toegepast als dampremmende folie in gevel- en dakconstructies. Gefo® wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie. Door de constante dampremmende eigenschap is Gefo® geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals kantoren, woningen, scholen e.d. Daarnaast kan Gefo® uitstekend gebruikt worden als tijdelijke beglazing.

### Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Luchtdicht
- ✓ 3 maanden openverwerkingstijd

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Gefo®	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	6109015020 6109030020	8714672000405 8714672000788	26 rol / pallet 26 rol / pallet	7 kg 14 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren

### Specificaties

Open verwerkingstijd <b>3 maanden</b>	Temperatuur bestendigheid <b>-20°C / 70°C</b>
Gewicht <b>90 gr / m<sup>2</sup></b>	Relatieve vochtweerstand <b>25 m</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>150 N</b>	Waterdichtheid <b>W1</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>190 N</b>	Brandklasse <b>F</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>190 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (lengte) <b>15 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>130 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (dwars) <b>15 %</b>
Waterdampdoorlatendheid <b>0,96 g / m<sup>2</sup> / dag</b>	





GEFO®

### Verwerking

Gefo® aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en gevelconstructie aanbrengen. Gefo® bevestigen met behulp van RVS nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij de bevestigingen, overlappen, aansluitingen en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van ons VASTR® assortiment.

### Gerelateerde producten

#### Tyvek®

FlexWrap tape



#### MG VASTR®

Folie tape basic



#### MG VASTR®

Butyl tape



#### MG VASTR®

Nageldichtband



#### Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape  
VASTR® Folie tape basic  
VASTR® Butyl tape  
VASTR® Nageldichtband

#### Breedte

60 mm  
75 mm  
30 mm  
60 mm

#### Lengte

10 m  
25 m  
20 m  
20 m

#### Artikelnr.

8106001000  
8107502501  
8103002000  
8106002010

#### EAN code

5450208029771  
8714672002621  
8714672005233  
8714672005332

#### Hoeveelheid

3 rol / doos  
20 rol / doos  
8 rol / doos  
5 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

*Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.*



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM